

Fluke 324 True-rms AC Pens Metre



Temel özellikler

Ölçüm kapasitesi

- 400 A ac akım ölçümü
- 600 V ac ve dc gerilim ölçümü
- Doğrusal olmayan sinyaller üzerinde hassas ölçümler için true-rms ac gerilim ve akım
- Devamlılık tespiti ile 4 k Ω değerine varan direnç ölçümü
- Sıcaklık ve kapasitans ölçümü

Özellikler

- İnce ve ergonomik tasarım
- Geniş ve okunması kolay arkadan aydınlatmalı ekran
- CAT IV 300V/CAT III 600 V güvenlik oranı
- Bekletme düğmesi
- İki yıl garanti
- Yumuşak taşıma kutusu

Ürün İncelemesi: Fluke 324 True-rms AC Pens Metre

Fluke dayanıklılığı. Fluke güvenilirliği. Fluke hassaslığı.

True-rms ölçüm özelliği ve optimum ergonomisiyle, 320 Serisi Pens Metreleri ticari elektrikçiler ve konut elektrikçileri için en iyi genel sorun giderme aracı haline gelmiştir. 323, 324 ve 325 modelleri, yük akımı, AC gerilimi, devre devamlılığı, şalterler, sigortalar ve kontakların var olup olmadığını doğrulamak için tasarlanmıştır. Bu küçük ama

sağlam pens metreler, dayanıklı kablo bölümlerinde 400 A'ya kadar akım ölçümleri yapmak için idealdir. Fluke 324 modeli sıcaklık ve kapasitans ölçüm özelliklerini de içermektedir.

Özellikler: Fluke 324 True-rms AC Pens Metre

Teknik Özellikler		323	324	325
AC akım	Aralık	400 A	40 A, 400 A	40 A, 400 A
	Hassaslık	%2 ± 5 basamak (45 Hz - 65 Hz) %2,5 ± 5 basamak (65 Hz - 400 Hz)	%1,5 ± 5 basamak (45 Hz - 400 Hz) Pozisyon duyarlılık için% 2 ekle	%2 ± 5 basamak (45 Hz - 65 Hz) %2,5 ± 5 basamak (65 Hz - 400 Hz)
DC akımı	Aralık	-	-	40 A, 400 A
	Hassaslık	-	-	%2 ± 5 basamak
AC gerilimi	Aralık	600 V	600 V	600 V
	Hassaslık	%1,5 ± 5 basamak	%1,5 ± 5 basamak	%1,5 ± 5 basamak
DC gerilimi	Aralık	600 V	600 V	600 V
	Hassaslık	%1 ± 5 basamak	%1 ± 5 basamak	%1 ± 5 basamak
Direnç	Aralık	400 Ω/4000 Ω	400 Ω/4000 Ω	400 Ω/4000 Ω/40 kΩ
	Hassaslık	%1 ± 5 basamak	%1 ± 5 basamak	%1 ± 5 basamak
Süreklilik		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Kapasitans		-	0 - 100,0 µF / 100 µF - 1000 µF	0 - 100,0 µF / 100 µF - 1000 µF
Frekans		-	-	5 Hz ila 500 Hz
AC yanıtı		Gerçek rms	Gerçek rms	Gerçek rms
Arkadan aydınlatma		-	Evet	Evet
Veri tutma		Evet	Evet	Evet
Temas sıcaklığı		-	-10°C - 400°C (14°F - 752°F)	-10°C - 400°C (14°F - 752°F)
Min/Maks		-	-	Evet
Boyut	Y x G x D (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Maks. kablo çapı	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Ağırlık	265 g	208 g	283 g
Kategori derecelendirmesi		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
Garanti		iki yıl	iki yıl	iki yıl

Modeller



Fluke 324 True-rms Clamp Meter

Fluke 324 True-RMS Clamp Meter

Includes:

- Fluke 324 True-RMS Clamp Meter
- TL75 Test Leads
- Type K Thermocouple
- Two AAA Batteries (Installed)
- Soft Case

Optional accessories

Description

Fluke C11XT Koruyucu EVA Sert Alet Kutusu

Çoğu küçük multimetreyi ve aksesuarı güvenle taşımak için ceplere sahip dayanıklı EVA köpük kutu

L210 Prob Işığı + Prob Uzatici

L210 Prob Işığı + Prob Uzaticılar. L200 Prob Işığı ve TP280 Test Prob Uzaticılar dahildir.

TL175 TwistGuard™ Test Uçları

Pek çok ölçüm için gerekli çok yönlülüğü sağlarken çıkartılan ucun uzunluğunu azaltmak için elektrikle ilgili yeni güvenlik gereksinimlerini karşılayan patentli uzatılabilir uç kılıfı

TL223 SureGrip™ Elektriksel Test Ucu Seti

Includes 3 test lead accessories in an all-in-one set. Ideal starter kit for electrical applications.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke TURKIYE
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com.tr

©2026 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
09/2026

Mer information:

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**